

# ALDETE FL

## DESENGORDURANTE PROFISSIONAL PARA FILTROS EXAUSTORES

### Descrição

Desengordurante alcalino hidrossolúvel com grande poder penetrante, composto por agentes dissolventes e tensioativos de ação rápida.

### Propriedades

Dissolve com rapidez as gorduras persistentes. Eficaz na remoção de gorduras secas e aderidas.

### Campos de Aplicação

Indicado como desengordurante na lavagem de grelhas e filtros de exaustores.

### Modo de Aplicação

Aplica-se por qualquer dos métodos habituais, por imersão ou por pulverização. Por imersão, diluir entre 5% a 10% em água de preferência quente e deixar atuar alguns minutos. Remover da imersão e enxaguar com água. Por pulverização, aplicar puro e diretamente sobre as superfícies. Aguardar alguns minutos e se necessário esfregar com auxílio de uma escova. Finalizar enxaguando com água sob pressão.

### Dados Técnicos

**Aspetto:** Líquido transparente

**Cor:** Âmbar

**pH(1%):** 12 ± 0,5

**Densidade:** 1,32 ± 0,02 g/cm<sup>3</sup>

**Odor:** Característico

### Armazenagem e Validade

Armazenar fechado nas embalagens de origem, em local seco, ao abrigo do sol e de temperaturas extremas. Validade de um ano a partir da data de fabrico.

### Recomendações

Usar luvas impermeáveis durante a aplicação. Evitar o contacto com a pele e olhos. Não misturar com outros produtos.

### Fornecimento

Embalagens de polietileno de várias capacidades.

As informações e recomendações indicadas nesta Ficha Técnica são fornecidas a título informativo, baseiam-se na nossa investigação e conhecimento atual. Em caso algum esta Ficha Técnica implica uma garantia ou responsabilidade quanto à aplicação dos nossos produtos. A Viaquímica aconselha a realização de ensaios prévios em caso de dúvida.