

VQ 22

DESENGORDURANTE PROFISSIONAL PARA MÁQUINAS AUTOMÁTICAS

Descrição

Desengordurante hidrossolúvel de uso industrial, com produção de espuma controlada. Composto por tensioativos de elevada qualidade e solventes especiais.

Propriedades

Excelente na remoção de manchas de óleo, desengordura as superfícies dissolvendo a sujidade. Produção controlada de espuma. Ideal para utilização com máquinas de limpeza rotativas.

Campos de Aplicação

Indicado para lavagem manual e automática de superfícies em indústrias, garagens, oficinas e armazéns.

Modo de Aplicação

Na utilização manual pode ser diluído até 1:50 (2%) em água. Aplicar com o auxílio de um pano, esfregona ou escova. Na utilização de um equipamento de lavagem pode ser diluído até 1:100 (1%). Colocar o produto diluído no reservatório e seguir as instruções do fabricante do equipamento de lavagem.

Dados Técnicos

Aspetto: Líquido opaco

Cor: Castanho claro

Densidade: $1,08 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$

Odor: Característico

pH(10%): <12

Armazenagem e Validade

Armazenar fechado nas embalagens de origem, em local seco, ao abrigo do sol e de temperaturas extremas. Validade de um ano a partir da data de fabrico.

Recomendações

Usar luvas durante a aplicação manual do produto.

Forneccimento

Embalagens de polietileno de várias capacidades.

As informações e recomendações indicadas nesta Ficha Técnica são fornecidas a título informativo, baseiam-se na nossa investigação e conhecimento atual. Em caso algum esta Ficha Técnica implica uma garantia ou responsabilidade quanto à aplicação dos nossos produtos. A Viaquímica aconselha a realização de ensaios prévios em caso de dúvida.